

## VALVOLINE™ VALVODIESEL MONOGRADOS MOTOR OIL

Valvoline Valvodiesel Monogrados Motor Oil es un lubricante monogrado recomendado para un óptimo desempeño en motores a diésel de tecnología convencional y que operan bajo una amplia gama de servicios. Este lubricante está formulado con aceites básicos minerales de alta calidad y aditivos seleccionados para controlar la formación de depósitos en pistones y anillos, evitar la formación de espuma, contrarrestar la herrumbre y la corrosión, lograr buena dispersión de hollín y buen control de la oxidación.

Valvodiesel Monogrados está recomendado para su uso en motores turbo cargados o de aspiración natural que funcionen bajo diferentes condiciones de operación: motores diésel de camiones, buses, equipos de construcción, minería, motores marinos y motores estacionarios. Puede ser usado en motores MB, MAN, Caterpillar y todo tipo de motores diésel de cuatro tiempos, cuando el fabricante recomiende la aplicación de lubricantes con nivel de servicio **API CF**.

Autorizaciones y licencias:	SAE 30	SAE 40	SAE 50
API CF	X	X	X

Propiedades típicas:	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Viscosidad @ 100°C, cSt	11.00	15.00	19.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	98	150	196
Índice de Viscosidad	97	95	95
TBN mg KOH/g	10.0	10	10
Punto de Inflamación, °C	226	240	246
Punto de Escurrimiento, °C	-12	-9	-9
Gravedad API	28.5	28.0	27.0

Números de partes:	SAE 30	SAE 40	SAE 50
1 galón	-----	PTAUDID00400100	-----
Balde 2.5 galones	-----	PTAUDID00400250	PTAUDID00500100
Balde 5 galones	PTAUDID00300500	PTAUDID00400500	PTAUDID00500500
Poma 5 galones	-----	PTAUDID0040P500	PTAUDID0050P500
Poma 10 galones	-----	-----	PTAUDID00501000
Tambor de 55 galones	PTAUDID00305500	PTAUGAB10SN5500	PTAUDID00505500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.