

VALVOLINE™ VALVODIESEL SAE 25W-50 MOTOR OIL

Valvoline Valvodiesel SAE 25W-50 Motor Oil es un aceite lubricante multigrado desarrollado para motores a diésel turbo cargados, o de aspiración natural de cuatro tiempos. Está desarrollado para vehículos que operan con altas exigencias de trabajo y para aquellos que tienen alto consumo de aceite por desgaste del motor; evita la formación de depósitos y barnices a altas y bajas temperaturas de trabajo, mantiene un total control de depósitos y lodos.

La fórmula de **Valvodiesel 25W-50** protege especialmente las partes más calientes del motor trabajando con una película gruesa de aceite que produce un sello, bajando automáticamente el consumo de aceite y la presencia excesiva de humo. Controla la formación de espuma, protege contra la corrosión y herrumbre, mantiene buena retención de TBN. Este aceite se desempeña muy bien en operaciones de paradas y arranques continuos como la operación en ciudad típica de buses, taxis, trabajos agrícolas, construcciones en general.

Valvodiesel 25W-50 cumple con las especificaciones **API CF-4** y requerimientos de fabricantes de motores americanos y europeos.

Propiedades típicas:	SAE 25W-50
Viscosidad @ 100°C, cSt	20.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	187.0
Índice de Viscosidad	124
TBN mg KOH/g	10.0
Punto de Inflamación, °C	240
Punto de Escurecimiento, °C	-15
Gravedad API	28.5

Números de partes:	SAE 25W-50
1 cuarto	PTAUDID25540100
1 galón	PTAUDID25540250
Bal de 2.5 galones	PTAUDID25540500
Bal de 5 galones	PTAUDID2554P500
Tambor de 55 galones	PTAUDID25545500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.