

VALVOLINE™ VALVODIESEL DD SAE 40 MOTOR OIL

Valvoline Valvodiesel DD SAE 40 Motor Oil es un aceite de bases lubricantes hidro tratadas y con aditivos de alta tecnología.

El lubricante **Valvodiesel DD** disminuye la formación de depósitos de carbón, especialmente en las lumbreras e inyectores en motores diésel de dos tiempos. Su formulación ofrece beneficios adicionales que incluyen un mayor control del desgaste del motor, aportado por sus propiedades antiherrumbrantes, anticorrosivas, antiespumantes y antioxidantes.

Valvodiesel DD está recomendado para su aplicación en motores Detroit Diesel de dos tiempos para un trabajo liviano y mediano no turbo cargado que requieran un nivel de servicio **API CF-II, CD-II**.

Autorizaciones y licencias:

SAE 40

API CF-2	X
CD-II	X

Propiedades típicas:

SAE 40

Viscosidad @ 100°C, cSt	15.0
Viscosidad @ 40°C, cSt	153.0
Índice de Viscosidad	98
TBN mg KOH/g	7.0
Punto de Inflamación, °C	240
Punto de Ecurrimiento, °C	-9
Gravedad API	27.0
Cenizas Sulfatadas, % peso	0.92

Números de partes:

SAE 40

Balde 5 galones	PTAUDID25640500
Tambor de 55 galones	PTAUDID25645500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.