



VALVOLINE™ GASPOWER SAE 20W-50 MOTOR OIL

Valvoline GasPower SAE 20W-50 Motor Oil es un lubricante multigrado formulado con aceites bases parafínicas y aditivos que lo acondicionan para un excelente desempeño donde el combustible del motor es gas /y alternativamente funcione también con gasolina, este lubricante cubre las necesidades de una gran variedad de marcas de motores.

La excepcional formulación utilizada para este aceite lubricante ayuda a reducir la fricción, el desgaste corrosivo y depósitos de carbón en el motor. Brinda una mayor estabilidad a la oxidación y nitración que se genera a altas temperaturas y optimiza la lubricación en arranques en frío, prolonga la vida útil del motor y disminuye los costos de mantenimiento.

Además, por su seleccionado paquete de aditivos este lubricante ayuda a mantener el medio ambiente y protege al motor.

Se recomienda su uso en motores a gas natural y gas licuado de petróleo y todo tipo de vehículos livianos donde se requieran el nivel de servicio **API SN**.

Autorizaciones y licencias:

SAE 20W-50

API SN	X
--------	---

Propiedades típicas:

SAE 20W-50

Viscosidad @ 100°C, cSt	20.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	190.0
Índice de Viscosidad	122
TBN mg KOH/g	7.0
Punto de Inflamación, °C	240
Punto de Ecurrimiento, °C	-24
Gravedad API	29.0

Números de partes:

SAE 20W-50

1 cuarto	PTAUGAG20500025
1 galón	PTAUGAG20500100
Tambor de 55 galones	PTAUGAG20505500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.