

VALVOLINE™ MAXPOWER MOTOR OIL

Valvoline MaxPower SAE 25W-60 Motor Oil es un lubricante para motores a gasolina recomendado para motores con alto kilometraje (más de 100.000 Km.), y para motores que presenten elevado consumo de aceite.

La excepcional formulación del lubricante **MaxPower**, de bases parafínicas de calidad superior combinadas con aditivos premium posee una mayor viscosidad, agentes acondicionadores de sellos, aditivos de extrema limpieza y modificadores de fricción, los cuales brindan características únicas de desempeño para motores con alto kilometraje.

Valvoline MaxPower gracias a su película lubricante y aditivos especiales, ayuda a reducir las fugas y el consumo de aceite, maximiza la potencia del motor, disminuye la formación de depósitos y provee una protección extra al motor contra el desgaste producido por la fricción.

Autorizaciones y licencias:	SAE 50	SAE 25W-60
API SL	X	X

Propiedades típicas:	SAE 50	SAE 25W-60
Viscosidad @ 100°C, cSt	20.00	25.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	235.0	248.0
Índice de Viscosidad	98	129
TBN mg KOH/g	6.0	7.0
Punto de Inflamación, °C	240	234
Punto de Ecurrimiento, °C	-12	-21
Gravedad API	26.0	29.0

Números de partes:	SAE 50	SAE 25W-60
1 cuarto	PTAUGAM00500025	PTAUGAM25600025
1 galón	PTAUGAM00500100	PTAUGAM25600100
Tambor de 55 galones	PTAUGAM00505500	PTAUGAM25605500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.