

VALVOLINE™ UNITRAC FLUID

Valvoline Unitrac Fluid es un aceite de transmisión e hidráulico, de baja viscosidad y de aplicación multipropósito para ser usado en tractores agrícolas que operen bajo diferentes condiciones y climas.

Se lo recomienda especialmente para sistemas hidráulicos, transmisiones, diferenciales, mandos finales y sistemas de frenos húmedos de tractores agrícolas.

Unitrac Fluid está recomendado cuando los fabricantes de equipos y maquinarias agrícolas requieran las siguientes especificaciones:

John Deere J20C, J20D

AGCO 821XL

Komatsu AXO 80

Ford New Holland ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201

Massey Ferguson M1135, M1141, M1143

Case Corporation JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210

Caterpillar TO-2

Allison C-4

SAE 10W-30

ISO 68

API GL-4

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Kubota UDT

Vickers 35VQ25

Volvo BM/WB-101

| Propiedades típicas: | Unitrac |
|-----------------------------|----------------|
| Viscosidad @ 100°C, cSt | 10.00 |
| Viscosidad @ 40°C, cSt | 64.00 |
| Índice de Viscosidad | 141 |
| Punto de Inflamación, °C | 220 |
| Punto de Ecurrimiento, °C | -36 |
| Gravedad API | 30.0 |

| Números de partes: | Unitrac |
|---------------------------|-----------------|
| Balde 5 galones | PTFHTRAGRIC0500 |
| Tambor de 55 galones | PTFHTRAGRIC5500 |

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.