

VALVOLINE™ HYDRO-LUBE GEAR OIL

Valvoline Hydro-Lube Gear Oil es un aceite para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión.

Hydro-Lube Gear Oil es un lubricante formulado para ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales, donde la carga es mediana u ocasionalmente alta y de impacto.

Es un lubricante químicamente estable y provee protección contra el desgaste y herrumbre. Controla la formación de espuma, lo que extiende la vida útil de los mecanismos a lubricar. Es un aceite recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y algunos mandos finales de tractores agrícolas.

Hydro-Lube SAE 250 Gear Oil es un lubricante de alta viscosidad, con aditivos anti desgaste y extrema presión, recomendado para mantener la operación de equipos que presentan altas exigencias, en condiciones de altas temperaturas y elevadas cargas.

Los lubricantes **Hydro-Lube** cumplen el nivel de servicio **API GL-4**.

Propiedades típicas:	SAE 90	SAE 140	SAE 250
Viscosidad @ 100°C, cSt	18.00	30.00	44.68
Viscosidad @ 40°C, cSt	196.0	435.0	950.8
Índice de Viscosidad	100	98	87
Punto de Inflamación, °C	220	230	240
Punto de Ecurrimiento, °C	-12	-6	-6
Gravedad API	27.0	26.0	23.0

Números de partes:	SAE 90	SAE 140	SAE 250
1 galón	PTAUTRHL0900100	PTAUTRHL1400100	-----
Balde 5 galones	PTAUTRHL0900500	PTAUTRHL1400500	PTAUTRHL2500500
Tambor de 55 galones	PTAUTRHL0905500	PTAUTRHL1405500	PTAUTRHL2505500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.