

## VALVOLINE™ WAYLUBE OIL

**Valvoline Waylube Oil** es un aceite químicamente complejo, de óptima calidad, formulado para impartir una eficiente lubricación y protección especialmente en guías deslizantes.

Este lubricante se adhiere fuertemente sobre las superficies metálicas, manteniendo una lubricación de película delgada que facilita el movimiento gracias a su poder de adhesión; por todo esto se garantiza una operación suave y eficiente.

Estos aceites ofrecen excelentes propiedades de resistencia de película y contienen agentes de extrema presión, antidesgaste, emulsificantes y de alta protección contra la herrumbre.

**Waylube Oil** es un lubricante que cumple con las especificaciones **Cincinnati Milacron P-47** para Waylube ISO 68 y P-50 para Waylube ISO 220.

<b>Propiedades típicas:</b>	<b>ISO 68</b>	<b>ISO 220</b>
Viscosidad @ 100°C, cSt	8.800	19.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	68.00	220.0
Índice de Viscosidad	102	98
Punto de Inflamación, °C	220	240
Punto de Ecurrimiento, °C	-18	-15
Gravedad API	30.0	27.0

<b>Números de partes:</b>	<b>ISO 68</b>	<b>ISO 220</b>
Balde 5 galones	PTSPECWL0680500	PTSPECWL2200500
Tambor de 55 galones	PTSPECWL0685500	PTSPECWL2205500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.