

## GUANTES DE ESPUMA DE NITRILO DOBLE CON REVESTIMIENTO COMPLETO CALIBRE 13

Material de recubrimiento: Nitrilo.  
 Acabado: La primera capa es lisa y la segunda capa es de espuma.  
 Material de revestimiento: Nylon, Poliéster.  
 Indicador: 13.  
 Color: Azul y negro.  
 Tamaño: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL  
 País natal: CHINA

**Embalaje:**  
 1 par por bolsa de plástico  
 120 pares por caja

### Aplicaciones:

Reparaciones y mantenimiento de automóviles. Hormigonado. Mortero. Lavado y limpieza. Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite.

### Características:

- El revestimiento de espuma ayuda a dispersar el aceite y Mejora el agarre en condiciones húmedas, secas o aceitosas.
- El revestimiento de espuma de nitrilo le permite manejar las tareas más desafiantes con facilidad, incluso en las superficies más resbaladizas.
- El guante tiene un forro sin costuras y un puño elástico que evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante mientras manteniendo tus manos cálidas y seguras.

### Limitaciones de uso:

- La seguridad solo es necesaria si se utilizan y aplican los guantes del tamaño adecuado.
- Compruebe si hay daños antes de usarlo.
- Las características especiales pueden estar restringidas o se pierden si el guante está excesivamente sucio o dañado, reemplácelo por un guante nuevo.
- La vida útil de los guantes es de 2-3 años.



Normas: EN 388:2016+A1:2018



A	Resistencia a la abrasión
B	Nivel de corte de la cuchilla
C	Nivel de resistencia al desgarro
D	Resistencia a la perforación
E	Resistencia al corte (EN 13997)

TALLAS			
Medida de Guante	Circunferencia de la palma (mm)	Largo de palma (mm)	Largo de guante (mm)
6	152 ± 3	160 ± 3	220 ± 3
7	178 ± 3	171 ± 3	230 ± 3
8	203 ± 3	182 ± 3	240 ± 3
9	229 ± 3	192 ± 3	250 ± 3
10	254 ± 3	204 ± 3	260 ± 3

